



Courroies V Classique



Courroies V Classique Kevlar

Description

Les courroies trapézoïdales de sections 3L, 4L et 5L offrent des économies d'énergie et des performances élevées. Ces courroies trapézoïdales haut de gamme sont idéales pour les applications d'embrayage. Leurs câbles en Kevlar de longueur stable (revêtement coton) réduisent les tensions et les ajustements de longueur.

Durée de vie prolongée et résistance élevée à la chaleur et à l'huile.



SECTION - 3L

Réf.	Dim. Ext. (mm)	Dim. Ext. (")
3L200K	508	20
3L210K	533	21
3L220K	559	22
3L240K	610	24
3L250K	635	25
3L260K	660	26
3L270K	686	27
3L280K	711	28
3L290K	737	29
3L300K	762	30

Réf.	Dim. Ext. (mm)	Dim. Ext. (")
3L310K	787	31
3L320K	813	32
3L330K	838	33
3L340K	864	34
3L350K	889	35
3L360K	914	36
3L370K	940	37
3L380K	965	38
3L390K	991	39
3L400K	1016	40

Réf.	Dim. Ext. (mm)	Dim. Ext. (")
3L410K	1041	41
3L420K	1067	42
3L430K	1092	43
3L440K	1118	44
3L450K	1143	45
3L460K	1168	46
3L470K	1194	47
3L480K	1219	48

SECTION - 4L

Réf.	Dim. Ext. (mm)	Dim. Ext. (")
4L200K	508	20
4L210K	533	21
4L220K	559	22
4L230K	584	23
4L240K	610	24
4L250K	635	25
4L260K	660	26
4L270K	686	27
4L280K	711	28
4L290K	737	29
4L300K	762	30
4L310K	787	31
4L320K	813	32
4L330K	838	33

Réf.	Dim. Ext. (mm)	Dim. Ext. (")
4L340K	864	34
4L350K	889	35
4L360K	914	36
4L370K	940	37
4L380K	965	38
4L390K	991	39
4L400K	1016	40
4L410K	1041	41
4L420K	1067	42
4L430K	1092	43
4L440K	1118	44
4L450K	1143	45
4L460K	1168	46
4L470K	1194	47

Réf.	Dim. Ext. (mm)	Dim. Ext. (")
4L480K	1219	48
4L490K	1245	49
4L500K	1270	50
4L510K	1295	51
4L520K	1321	52
4L530K	1346	53
4L540K	1372	54
4L550K	1397	55
4L560K	1422	56
4L570K	1448	57
4L580K	1473	58
4L590K	1499	59
4L600K	1524	60
4L610K	1549	61

SECTION - 4L

Réf.	Dim. Ext. (mm)	Dim. Ext. (")
4L620K	1575	62
4L630K	1600	63
4L640K	1626	64
4L650K	1651	65
4L660K	1676	66
4L670K	1702	67
4L680K	1727	68
4L690K	1753	69
4L700K	1778	70
4L710K	1803	71
4L720K	1829	72
4L730K	1854	73
4L740K	1880	74
4L750K	1905	75
4L760K	1930	76
4L770K	1956	77
4L780K	1981	78

Réf.	Dim. Ext. (mm)	Dim. Ext. (")
4L790K	2007	79
4L800K	2032	80
4L810K	2057	81
4L820K	2083	82
4L830K	2108	83
4L840K	2134	84
4L850K	2159	85
4L860K	2184	86
4L870K	2210	87
4L880K	2235	88
4L890K	2261	89
4L900K	2286	90
4L910K	2311	91
4L920K	2337	92
4L930K	2362	93
4L940K	2388	94
4L950K	2413	95

Réf.	Dim. Ext. (mm)	Dim. Ext. (")
4L960K	2438	96
4L970K	2464	97
4L980K	2489	98
4L990K	2515	99
4L1000K	2540	100
4L1020K	2591	102
4L1030K	2616	103
4L1050K	2667	105
4L1060K	2692	106
4L1070K	2718	107
4L1080K	2743	108
4L1120K	2845	112
4L1140K	2896	114
4L1170K	2972	117
4L1180K	2997	118
4L1380K	3505	138

SECTION - 5L

Réf.	Dim. Ext. (mm)	Dim. Ext. (")
5L250K	635	25
5L260K	660	26
5L270K	686	27
5L280K	711	28
5L290K	737	29
5L300K	762	30
5L310K	787	31
5L320K	813	32
5L330K	838	33
5L340K	864	34
5L350K	889	35
5L360K	914	36
5L370K	940	37
5L380K	965	38
5L390K	991	39
5L400K	1016	40
5L410K	1041	41
5L420K	1067	42
5L430K	1092	43
5L440K	1118	44
5L450K	1143	45
5L460K	1168	46
5L470K	1194	47
5L480K	1219	48

Réf.	Dim. Ext. (mm)	Dim. Ext. (")
5L490K	1245	49
5L500K	1270	50
5L510K	1295	51
5L520K	1321	52
5L530K	1346	53
5L540K	1372	54
5L550K	1397	55
5L560K	1422	56
5L570K	1448	57
5L580K	1473	58
5L590K	1499	59
5L600K	1524	60
5L610K	1549	61
5L620K	1575	62
5L630K	1600	63
5L640K	1626	64
5L650K	1651	65
5L660K	1676	66
5L670K	1702	67
5L680K	1727	68
5L690K	1753	69
5L700K	1778	70
5L710K	1803	71
5L720K	1829	72

Réf.	Dim. Ext. (mm)	Dim. Ext. (")
5L730K	1854	73
5L740K	1880	74
5L750K	1905	75
5L760K	1930	76
5L770K	1956	77
5L780K	1981	78
5L790K	2007	79
5L800K	2032	80
5L810K	2057	81
5L820K	2083	82
5L830K	2108	83
5L840K	2134	84
5L850K	2159	85
5L860K	2184	86
5L870K	2210	87
5L880K	2235	88
5L890K	2261	89
5L900K	2286	90
5L910K	2311	91
5L920K	2337	92
5L930K	2362	93
5L940K	2388	94
5L950K	2413	95
5L960K	2438	96